



ÖZVERİM[®]
Tarım Makinaları Ltd. Şti.

TOPRAĞA YÖN VEREN TEKNOLOJİ





ÖZVERİM[®]
Tarım Makinaları Ltd. Şti.

TOPRAĞA YÖN VEREN TEKNOLOJİ

HAKKIMIZDA - MİSYON & VİZYON - KALİTEMİZ

YAYSIZ NOHUT-FASULYE EKİM MİBZERİ

YAYLI NOHUT-FASULYE EKİM MİBZERİ

YER FISTIĞI VE SUSAM MİBZERİ - TEKERLEKLİ

YER FISTIĞI VE SUSAM MİBZERİ - ŞANZUMANLI

TEKLİ KANAL AÇMA PULLUĞU

TEKLİ KANAL AÇMA PULLUĞU BÜYÜK MODEL

BALDAN MODELİ DİSKLİ PULLUK

SUSAM MİBZERİ

HARMAN MAKİNASI - PATOZU

KÜLTÜVATÖR - BORU TİPİ

KESKİ KAZICI PULLUK - ÇİZEL

ÇAPA MAKİNESİ -PAMUK-MISIR-AYÇİÇEĞİ ÇAPA MAKİNESİ

AĞIR HİDROLİK LİFLİ ÇEKİLİR TİP TEKERLİ

HUBUBAT MİBZERİ & DEMİR KESME VE BAZI FOTOĞRAFLAR



HAKKIMIZDA

1989 yılından beri "Çiftçiye değer, toprağa verim" mottosuyla tarım makinaları sektöründe, uluslararası standartları yakalayarak tarım teknolojilerini yakından takip eden ÖZVERİM Tarım Makinaları, nohut ve ayçiçeği mibzerleri ve ekipmanlarında çizgisini yakalamış Konya'dan Dünya'ya üretimine devam ederek global arenada sektörün lideri konumundadır. Çiftçilerimizin ihtiyaçlarını ve teknik detayları yakından takip ederek en iyi hizmeti sunan ÖZVERİM Tarım Makinaları kuruluşundan bugüne kadar yatırımlarını makine parkurunu geliştirerek üretim hacmini arttırmaya devam etmektedir.

Uzman kadrosuyla müşterilerine en iyi ve hızlı teknik desteği sağlayarak profesyonel hizmet ve üst kalitede ürünü sunma konusunda ar-ge ekibi ile başarıyla çalışmaktadır. ÖZVERİM'in teknolojiyi takip ederek geliştirmekte olduğu makinalar arasında Nohut, Fasulye ve Ayçiçeği ekim mibzeri, Tırmıklı(Kültüvatör Monteli) Buğday ve Arpa ekim mibzeri, Tırmıklı ekim mibzeri, Hidrolik Kepçe, Mekanik Kepçe, Tesviye Küreği, Sap toplama tırmığı ve diğer makina ve ekipmanlardan oluşmaktadır.

MİSYONUMUZ

Faaliyet gösterdiği sektörde güvenilir, yenilikçi, gelişen, öncü ve rekabetçi konumu ile yüksek düzeydeki çevreci kalite anlayışı ile çalışanlar, müşteriler ve paydaşlarca tercih edilen bir kuruluş olarak Türkiye'nin gelişimine ve büyümesine katkı sağlamaktır.

VİZYONUMUZ

Uluslararası kalite standartlarında ürün ve hizmetleri ile müşteri ve paydaşlarına kazanç, kurumsal yapılanması ile çalışanlarına gelecek vaat eden, saygın marka olma özelliğini arttırarak sürdürmek; girişimcilik, yenilikçilik ve güven ile şekillendirdiğimiz iş değerlerimizle, pazarın mutlak tercihi olmaktır.

KALİTEMİZ

Kalite ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışan ÖZVERİM, üretiminde "sıfır hata" prensibiyle hareket etmektedir. En kaliteli makinayı müşterilerimize ulaştırma kolaylığını sağlama açısından şirketimiz kalite politikasını benimseyerek ürünlerin üretimini sağlamaktadır. Servis kolaylığı ile ÖZVERİM, satış sonrası desteği ve haricinde müşteri beklenti ve taleplerini değerlendiren ürün performans sürekliliğini sağlamaktadır.

Yüksek Kalite Ürünlerimiz üretimin her aşamasında uzman ekibimiz tarafından kalite kontrol sürecinden geçirilerek satışa sunulmaktadır ve sektörde en kaliteli ham maddeleri kullanarak demir kalitesini laboratuvar ortamında inceledikten sonra kesim süreci ile başlayan aşamada kaynak ve boyada en üst düzey ürünleri kullanmaktadır.

YAYSIZ NOHUT-FASULYE EKİM MİBZERİ



🇹🇷 Taşsız ve yumuşak arazilerde kullanım kolaylığı sağlar. Minimum güç ile maksimum verim elde etmek için üretilmiştir. Tohum ve gübre ayarı ile istenildiği kadar tohum ve gübre atar.

🇬🇧 It provides ease of use in stoneless and soft lands. It is produced to achieve maximum efficiency with minimum power. With the seed and fertilizer setting, it throws as many seeds and fertilizers as desired.

🇲🇦 يوفر سهولة الاستخدام في الأراضي الناعمة وغير الحجرية. يتم إنتاجه لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة بأقل قدر من الطاقة. مع إعداد البذور والأسمدة، فإنه يلقي العديد من البذور والأسمدة حسب الرغبة.

Springless Gram Nohut Seed Drill	ÖZVERİM DNFM 15	ÖZVERİM DNFM 13	ÖZVERİM DNFM 11
Technical Specifications / Teknik Özellikler	15'li Yaysız Nohut Fasulye Mibzeri	13'lü Yaysız Nohut Fasulye Mibzeri	11'li Yaysız Nohut Fasulye Mibzeri
Total Length / Toplam Uzunluk	4000 mm	3600 mm	3200 mm
Working Width / Toplam Genişlik	3400 mm	3000 mm	2600 mm
Height / Yükseklik	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Width / Genişlik	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Weight / Ağırlık	750 kg	650 mm	550 kg
Seed Capacity / Tohum Kapasitesi	350 kg	300 mm	250 kg
Fertilizer Capacity / Gübreleme	250 kg	200 mm	150 kg
Power Need / Güç İhtiyacı	110 hp.	90 hp.	75 hp.

YAYLI NOHUT-FASULYE EKİM MİBZERİ



Taşlı ve sert arazilerde kullanım kolaylığı sağlaması için yaylı olarak üretilmiştir. Tohum ve gübre ayarı ile istenilen miktarda tohum ve gübre atar.



It is produced with spring to provide ease of use on stony and hard terrains. With the seed and fertilizer setting, it throws the desired amount of seed and fertilizer.



تاجه بزبرك لتوفير سهولة الاستخدام على الأراضي الصخرية والصلبة. مع إعداد البذور والأسمدة، فإنه يرمي الكمية المطلوبة من البذور والأسمدة.

Spring Gram Nohut Seed Drill	ÖZVERİM YNFM 15	ÖZVERİM YNFM 13	ÖZVERİM YNFM 11
Technical Specifications / Teknik Özellikler	15'li Yaylı Nohut Fasulye Mibzeri	13'lü Yaylı Nohut Fasulye Mibzeri	11'li Yaylı Nohut Fasulye Mibzeri
Total Length / Toplam Uzunluk	4000 mm	3600 mm	3200 mm
Working Width / Toplam Genişlik	3400 mm	3000 mm	2600 mm
Height / Yükseklik	1600 mm	1600 mm	1600 mm
Width / Genişlik	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Weight / Ağırlık	1000 kg	900 kg	800 kg
Seed Capacity / Tohum Kapasitesi	350 kg	300 kg	250 kg
Fertilizer Capacity / Gübreleme	250 kg	250 kg	150 kg
Power Need / Güç İhtiyacı	110 hp.	90 hp.	75 hp.

YER FISTIĞI VE SUSAM MİBZERİ - TEKERLEKLI



Yer Fıstığı ve Susam Mibzeri Tekerlekli	ÖZVERİM YFSMT 11	ÖZVERİM YFSMT 9
Technical Specifications / Teknik Özellikler	11 li Yer Fıstığı ve Susam Mibzeri - Tekerlekli	9 lu Yer Fıstığı ve Susam Mibzeri - Tekerlekli
Total Length / Toplam Uzunluk	2600 mm	2200 mm
Working Width / Toplam Genişlik	2500 mm	2100 mm
Length / Yükseklik	1300 mm	1300 mm
Width / Genişlik	1000 mm	1000 mm
Seed Capacity / Tohum Kapasitesi	300 kg	250 mm
Weight / Ağırlık	500 kg	450 mm
Power Need / Güç İhtiyacı	60 hp.	60 hp.

🇹🇷 Taşlı ve sert arazilerde kullanım kolaylığı sağlaması için yaylı olarak üretilmiştir. Tohum ayarı ile istenilen miktarlarda tohum atar. Aynı anda susam ve yer fıstığı ekimi yapabilmesi için çiftli kursak teknolojisi kullanılmaktadır.

🇬🇧 It is produced with spring to provide ease of use on stony and hard terrains. With the seed setting, it throws the desired amount of seeds. Double crop technology is used to plant sesame and peanut at the same time.

🇸🇩 يتم إنتاجه بزنبك لتوفير سهولة الاستخدام على الأراضي الصخرية والصلبة. مع إعداد البذور ، فإنه يرمي الكمية المطلوبة من البذور. تستخدم تقنية المحاصيل المزدوجة لزراعة السمسم والفول السوداني في نفس الوقت.

YER FISTIĞI VE SUSAM MİBZERİ - ŞANZUMANLI



Yer Fıstığı ve Susam Mibzeri Tekerlekli	ÖZVERİM YFSMT 11	ÖZVERİM YFSMT 9
Özellikler / Technical Specifications	11 li Yer Fıstığı ve Susam Mibzeri - Tekerlekli	9 lu Yer Fıstığı ve Susam Mibzeri - Tekerlekli
Toplam Uzunluk / Total Length	2600 mm	2200 mm
İş Geniřliđi / Working Length	2500 mm	2100 mm
Yükseklik / Height	1300 mm	1300 mm
En / Width	1000 mm	1000 mm
Tohum Kapasitesi / Seed Capacity	300 kg	250 mm
Ađırlık / Weight	500 kg	450 mm
Güç İhtiyacı / Power Need	60 hp.	60 hp.

🇹🇷 Tařlı ve sert arazilerde kullanım kolaylıđı sađlaması için yaylı olarak üretilmiřtir. Tohum ayarı ile istenilen miktarlarda tohum atar. Aynı anda susam ve yer fıstıđı ekimi yapabilmeleri için çiftli kursak teknolojisi kullanılmaktadır.

🇬🇧 It is produced with spring to provide ease of use on stony and hard terrains. With the seed setting, it throws the desired amount of seeds. Double crop technology is used to plant sesame and peanut at the same time.

🇸🇩 يتم إنتاجه بزنبك لتوفير سهولة الاستخدام على الأراضي الصخرية والصلبة. مع إعداد البذور ، فإنه يرمي الكمية المطلوبة من البذور. تستخدم تقنية المحاصيل المزدوجة لزراعة السمسم والفول السوداني في نفس الوقت.

TEKLİ KANAL AÇMA PULLUĞU



Tekli Kanal Açma

Weight: 210 kg

Length: 80cm

Working Width: 1 metre

Depth: 70cm

Power: 70.80 ph.

Ağırlık: 210 kg

Uzunluk: 80 cm

Çalışma Eni: 1 meter

Genişlik: 70cm

Güç: 70.80ph



Güçlendirilmiş alt takım ve özel dizayn pulluk çatısı..Basit ve zahmetsiz ayarlanabilir kanal genişliği.
Tek sürümde, derin ve geniş kanal açma. Sulama ve drenaj işlerinizin vazgeçilmez yardımcısı.



Güçlendirilmiş alt takım ve özel dizayn pulluk çatısı..Basit ve zahmetsiz ayarlanabilir kanal genişliği.
Tek sürümde, derin ve geniş kanal açma. Sulama ve drenaj işlerinizin vazgeçilmez yardımcısı.



الهيكل السفلي المقوى وسقف المحراث المصمم خصيصًا. عرض قناة قابل للتعديل بسيط وسهل.
أخدود عميق وواسع في إصدار واحد. مساعد لا غنى عنه لأعمال الري والصرف.



Specifications	Under Beam Clearance CM	Working Width CM	Working Depth CM	Weight KG	REQ. HP
Large Type	120	220	100	1183	160-180

BALDAN MODELİ DİSKLİ PULLUK



- Diskli pulluklar 2-3-4-5 sıralı olarak üretilmekte olup günümüz tarım koşullarına uygun olarak imal edilmektedir. Diskli pulluklar, kazma, pulluk kaldırma, soll tornalama ve soll karıştırma temel prensipleri ile her türlü soll her türlü iş için tasarlanmıştır. Diskli pulluklar, yeni tarlalar açmak ve taşlı alanları işlemek için kullanılır. Pulluklar kayalık ve halatlı alanlarda kullanıma uygundur Pulluk çerçevesi ve disk ömrü oldukça uzundur. Yasal pulluklar 2-4.3'te üretilmektedir. Güncel tarım koşullarına göre öğütülüp kırılan ve toprak tipine uygun olarak üretilen diskli pulluklar, yeni tarlalar, tarım ve kayalık alanlar açmak için kullanılmaktadır. Pulluklar kayalık alanlarda kullanım için kontrendikedir, yapının kökleri ve pulluk arazisi çok uzun bir hizmet ömrüne sahiptir.

- The disc plows are produced in sequence 2-3-4-5 is manufactured in accordance with the current agricultural conditions. Disc plows; digging, soil removal, soil turning and soil mixing with the basic principles of all type soil is intended for all types of work. The disc plows are used to open up new fields and to process stony areas. Plows are suitable for use in rocky and rooted areas. Use of the plow frame and disc life is quite long.

- يتم إنتاج المحاريث القرصية في 2-3-4-5 صفوف ويتم إنتاجها وفقاً للظروف الزراعية الحالية ، ويتم إنتاجها للعمل مع نوع التربة. تستخدم المحاريث القرصية لفتح حقول جديدة وللزراعة : المناطق الصخرية. المحاريث مناسبة للاستخدام في المناطق الصخرية والجذور. هيكل وأجزاء المحراث لها عمر خدمة طويل جداً.

Technical Specifications		UYD-DPA	UYD-DPA	UYD-DPA	UYD-DPA
Total Length	/ Toplam Uzunluk	1200 mm	1780 mm	2330 mm	2880 mm
Width	/ Genişlik	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm
Total Height	/ Toplam Yükseklik	1280 mm	1280 mm	1280 mm	1280 mm
Weight	/ Ağırlık	330 kg	390 kg	490 kg	620 kg
Working Width	/ Çalışma Genişliği	600 mm	900 mm	1200 mm	1500 mm
Working Depth	/ Çalışma Derinliği	150-300 mm	150-300 mm	150-300 mm	150-300 mm
Disc Distance	/ Disk Mesafesi	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm
Disc Diameter	/ Disk Çapı	26"-28" inc	26"-28" inc	26"-28" inc	26"-28" inc
Tractor Power	/ Traktör Gücü	30-45 hp	45-60 hp	60-75 hp	75-100 hp

SUSAM MİBZERİ



Technical Specifications	24	30	36
Working Width / Çalışma Genişliği	4100 mm	5100 mm	6100 mm
Number of Disc / Disk Sayısı	24	30	36
Seed Capacity / Tohum Kapasitesi	430 lt	530 lt	640 lt
Weight / Ağırlık	1420 kg	1700 kg	1980 kg
Length / Uzunluk	600 cm	700 cm	800 cm
Distance of Disc / Disk Mesafesi	175 cm	175 cm	175 cm
Requested HP / Güç İhtiyacı	70-100 hp	80-120 hp	90-140 hp

24-30-36 sıralı olarak özel olarak üretilmektedir. Yolun uzatılmış konumu alan işlemeyi daraltır. çekili Kullanılmış. Susam, arpa, buğday, her türlü hububat ekimi yapılabilmektedir.

It is specially produced as 24-30-36 rows. If the extended position of the path narrows the field rendering. towed Used. Sesame barley, wheat, all kinds of grains can be planted.

يتم إنتاجه خصيصًا في شكل 24-30-36 صفوفًا. إذا كان الموضع الممتد للمسار يضيق عرض الحقل. سحب مستعملة. يمكن زراعة السمسم والشعير والقمح وجميع أنواع الحبوب.

HARMAN MAKİNASI - PATOZU



Teknik Özellikler	Technical Specifications	UYP-DT
Uzunluk	Length	3900 mm
Genişlik	Width	2010 mm
Yükseklik	Height	2350 mm
İz Genişliği	Track Width	1720 mm
Ağırlık	Weight	1650 kg
Motor Gücü	Motor Power	35 hp
Lastik Ebadı	Tire Size	600x16
Eksantrik Kursu	Eccentric Course	12-36 mm
Çap	Diameter	755 mm
Genişlik	Width	1200 mm
Parmak Adedi	Number Of Finger	40-44
Elek Çapları (Ürüne Göre)	Sieve Size (According to The Crop)	10-12-14-15-16-17-18-20-22-25 mm
Besleme Haznesi	Feeding Store	1200 mm


● Makine buğday , nohut arpa, fasulye, soya fasulyesi, bezelye, çavdar, zura ve mercimek hasatında kullanılır. Tank özelliği sayesinde, tahılların depolanması yapılır. -Gerekli güç traktor milinde şaftla tasarlanmış şanzıman vasıtası ile yapılmaktadır.


● The machine is used to harvest wheat, chickpeas, barley, beans, soybeans, peas, rye, zura and lentils. Thanks to its tank feature, grain storage. The required power is provided by the gearbox designed with the shaft on the tractor shaft.

● تستخدم الآلة في حصاد القمح والحمص والشعير والبقول وفول الصويا والبالاء والجوار والذورا والعدس. بفضل ميزة الخزان ، مخزن الحبوب. يتم توفير الطاقة المطلوبة من خلال علبة التروس المصممة مع العمود الموجود على عمود الجرار.

KÜLTÜVATÖR - BORU TİPİ



 Farklı ihtiyaçlara uygun ve farklı seçenekler - Yağlı burç sistemi Yaylar, titreşimli ve daha fazla güvenlik sistemi sayesinde ,titreşim, daha az güç ihtiyacı - Daha yüksek ve daha geniş şase, çim toplama sıkıntısı olmaz Farklı ihtiyaçlara uygun farklı bıçak seçenekleri Yağlı ve güçlendirilmiş burç sistemi Yaylar sayesinde titreşimli ve güvenli hareket sistemi Üretilen titreşim sayesinde daha az çekiş gereksinimi Rahatsızlıklara son Daha yüksek ve daha geniş yapısı sayesinde zararlı yaralanmaların giderilmesinde önemli rol oynar.

 Different options suitable for different needs - Oiled bushing system Thanks to springs, vibrating and more security system ,vibration, less power requirement - Higher and wider chassis, no trouble of collecting grass Different types suitable for different needs blade options Oiled and reinforced bushing system Vibrating and safe movement system thanks to springs Produced Less traction required thanks to vibration No more inconvenience Harmful thanks to its higher and wider structure plays an important role in the recovery of injuries.

 خيارات مختلفة مناسبة للاحتياجات المختلفة - نظام جلبية مزيت بفضل الينابيع والاهتزاز والمزيد من نظام الأمان ، الاهتزاز ، متطلبات طاقة أقل - هيكل أعلى وأوسع ، لا توجد مشكلة في جمع العشب أنواع مختلفة مناسبة للاحتياجات المختلفة خيارات الشفرة نظام جلبية مزيت ومعزز. نظام حركة اهتزازي وآمن بفضل الزنبركات المنتجة قوة جر أقل مطلوبة بفضل الاهتزاز وداعًا للإزعاج. صار بفضل هيكلها الأعلى والأعرض يلعب دورًا مهمًا في شفاء الإصابات.

Technical Specifications					
Number Of Legs / Bacak Sayısı	7	9	11	13	15
Chassis Height / Şasi Yüksekliği	62 cm	62 cm	62 cm	62 cm	62 cm
Distance Between Beams / Kirişler Arası	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm
Working Width / Çalışma Genişliği	170 cm	220 cm	270 cm	320 cm	370 cm
Working Depth / Çalışma Derinliği	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm
Weight / Ağırlık	238 kg	286 kg	362 kg	435 kg	502 kg

KESKİ KAZICI PULLUK - ÇİZEL



- Keski pulluklar hasattan sonra pulluğa ihtiyaç duymadan toprağı işlemek için kullanılır. Sehpa formundan dolayı pulluğun alt tabakasını kırar ve pulluk ekimi yapılamayan kurak yaz mevsimlerinde daha az kesek ile ekim yapan askılı tip makinedir. Keski ile yüksek işlem derinliğine sahip ekim yapılabilir. Havalandırma, yağmur suyunun yüzeyde kalmasını engelleyerek suyun dibe çekilmesini ve www.hard'ı kırarak bitki köklerine inerek uygun toprak neminin korunmasını sağlar. katman. Bu işlem ile verim artırılır. Maksimum verimlilik için en uygun penetrasyon quongle'ını elde etmek için benzersiz olarak tasarlanmış özel alaşımlı çelik döküm ayaklar. Keski emlak pulluğu, istiyorum: Keski, hasattan sonra hemen pulluk yapmaya gerek kalmadan sürmek için kullanılır. Bacakların yapısından dolayı idolün alt tabakasını kırar ve "Tar İzmin/Uileh: tarlasında sıkıştırılmış toprağın işlenmesinden, çiftçilik prosedürü düşünüldüğünde kuru yaz aylarında çatlamadan mutlak bir ölüm makinesidir. Toprağın ekimi keski kullanılarak yüksek çalışma düzeninde yapılabilir. Bu sayede toprağın havalanmasını engeller, yağmur suyunun yüzeyde durmasını engeller, aydınlatır - suyu dibe çeker ve toprak nemini korur, çatlama yapar. sert tabaka ve köklerini çatlatır.Bitkiler rahatça dibe iner.Bu balı tercih eder.verimlilik artar.Alaşımlı çelikten çengelli iğnelerle kalıplanmış bacaklar maksimum verim için en uygun açığı verecek şekilde tasarlanmıştır.



Suitable and different options for different needs - Lubricated bushing system Thanks to springs, vibrating and more safety system Thanks to vibrate, less power needs - Higher and wider chassis, there is no shortage of grass collection



خيارات شفرات مختلفة مناسبة للاحتياجات المختلفة ، نظام جلبة مشحوم ومدعوم ، نظام عمل اهتزازي وآمن بأفضل النتائج ، متطلبات قوة جر أقل بأفضل الاهتزاز الناتج ، لا مزيد من المتاعب. في إزالة الأعشاب الضارة بأفضل هيكل أعلى وأوسع


Technical Specifications					
Number Of Legs	7	9	11	13	15
Leg Space	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Width	1300 cm	1300 cm	1300 cm	1300 cm	1300 cm
Width With Roller	1900 cm	1900 cm	1900 cm	1900 cm	1900 cm
Lenght	2200 cm	2700 cm	3200 cm	3700 cm	4200 cm
Total Width	1320 cm	1320 cm	1320 cm	1320 cm	1320 cm
Main Frame	100x100x6 cm	100x100x6 cm	100x100x6 cm	100x100x6 cm	100x100x6 cm
Weight	410 kg	490 kg	570 kg	670 kg	750 kg
Weight With Roller	560 kg	670 kg	780 kg	910 kg	1020 kg


ÇAPA MAKİNESİ


PAMUK-MISIR-AYÇİÇEĞİ ÇAPA MAKİNESİ



MODEL	3 PCS - ÜÇLÜ	5 PCS - BEŞLİ	7 PCS -YEDİLİ
Chassis Length (Şasi Uzunluğu)	2100 mm	3500 mm	4820 mm
Width (Genişlik)	1600 mm	3100 mm	1480 mm
Occasional Distance (Ara Mesafe)	55-80 cm	55-80 cm	55-80 cm
Fertilizer Box (Gübre Sandığı)	485 lt	740 lt	990 lt
Weight (Ağırlık)	430-500 kg	630-800 kg	750-900 kg
Min. Engine Power (Minimum Güç)	60-70 Hp	70-80 Hp	80-90 Hp.

 High-legged manure tiller; It is used for hoeing, fertilizing and filling the throat (root) of plants with 60-85 cm planting spacing such as cotton, corn, sunflower, peanut, soybean. It is a machine that processes the soil to a certain depth, breaks the formed cream layer and softens the hard soil layer. In addition to these processes, it cuts and destroys weeds and harmful weeds with the help of cutter and digger knives. It throws the fertilizer on the machine to the plant root and fills the plant root. Since it performs hoeing, fertilizing and throat filling processes at the same time, it saves a lot of time, fuel and labor.

 Yüksek bacaklı gübreli ara çapa makinesi; pamuk, mısır, ayçiçeği, yerbıstığı, soya gibi ekim aralığı 60-85 cm arasında olan bitkilerin sıra aralarının çapalanması, gübrenmesi ve boğaz(kök) doldurma işlemlerinin yapılmasında kullanılır. Toprağı belirli bir derinliğe kadar işleyip, oluşmuş kaymak tabakasını kırmaya yarayan, sert toprak tabakasını yumuşatan bir makinedir. Bu işlemlerin yanı sıra kesici ve kazıcı bıçaklar yardımıyla yabancı ve zararlı otları kesip yok eder. Makine üzerinde bulunan gübreyi bitki köküne atar ve bitki kökünü doldurur.Çapalanma, gübreleme ve boğaz doldurma işlemlerini aynı anda yaptığı için, zaman, akaryakıt ve işçilik yönünden çok tasarruf sağlar.

 آلة حراثة السماد ذات الأرجل العالية ؛ يتم استخدامه للعرق والتسميد وملء حلق (جذر) النباتات بمسافات زراعة 60-85 سم مثل القطن والذرة وعباد الشمس والفاول السوداني وفول الصويا إنها آلة تعالج التربة إلى عمق معين ، وتكسر طبقة القشدة المتكونة وتنعيم طبقة التربة الصلبة. بالإضافة إلى هذه العمليات ، فإنه يقطع ويدمر الأعشاب الضارة والأعشاب سكاكين التنطع والحفار. يقوم بري السماد الموجود بالجهاز على جذر النبات ويملأ جذر النبات.

نظراً لأنها تؤدي عمليات العرق والتسميد وملء الحلق في نفس الوقت ، فإنها توفر الكثير من الوقت والوقود والعمالة

HEAVY HYDRAUCLIC LIFT TRAILED TYPE OFFSET GOBLE DISC HARROWS



Hydraulic lift trailed type disc harrow is a trailing type machine which is used to dissect plant residues (corn, sunflower, wheat etc.) and weed; and to break duff layer. It prepares the field directly for planting by harrowless taming without using any other agricultural machine in dry seasons where ploughs can not enter after the harvest and it may be used to tame the soil including intensive humidity as well. Model Ø18 type offset disc harrows prevents wind and water erosion while ploughing the stubble due to the movement with hydraulic system and having multidirectional movement capacity. It provides the wheel to move on field level by the axle mechanism on the wheel and thereby working depth may be adjusted efficiently.

Hidrolik liftli çekilir tip diskaro, bitki artıklarını (mısır, ayçiçeği, buğday vb.) ve yabancı otları; ve duff tabakasını kırmak için. Hasattan sonra pullukların giremediği kurak mevsimlerde başka bir tarım makinesi kullanmadan tırmiksiz ehlileştirerek doğrudan ekime hazırlar ve yoğun nem içeren toprağı ıslah etmek için de kullanılabilir. Model Ø18 tipi ofset diskarolar hidrolik sistemli hareketi ve çok yönlü hareket kabiliyeti sayesinde anızı sürerken rüzgar ve su erozyonunu önlemektedir. Teker üzerinde bulunan aks mekanizması ile tekerin tarla seviyesinde hareket etmesini ve bu sayede çalışma derinliğinin verimli bir şekilde ayarlanabilmesini sağlar.

المسلفة القرصية ذات الرفع الهيدروليكي يمكنها إزالة المخلفات النباتية (الذرة وعباد الشمس والقمح وما إلى ذلك) والأعشاب الضارة؛ وكسر طبقة داف. في مواسم الجفاف، حيث لا تستطيع المحارث الدخول بعد الحصاد، تكون جاهزة للبذر المباشر عن طريق الترويض دون استخدام أي آلات زراعية أخرى ويمكن استخدامها أيضًا لتحسين التربة التي تحتوي على رطوبة شديدة.

SPECIFICATIONS	UNIT OF MEASUREMENT									
DISC NUMBER	Pcs	18	20	22	24	26	28	30	32	34
DISC DIAMETER	mm	610x5	610x5	610x5	610x5	610x5	610x5	610x5	610x5	610x5
DISTANCE BETWEEN DISC	cm	22	22	22	22	22	22	22	22	22
WORKING WIDTH	cm	210	213	234	255	296	299	296	317	338
WEIGHT	Kg	1525	1575	1625	1787	1835	1915	1965	2025	2085
MIN POWER	HP	60-80	65-85	80-100	90-110	100-120	110-130	115-135	125-145	135-155
NO OF BEDS ON CRANK	Pcs	4	6	6	8	8	8	8	8	12
FRAME	mm	100x200x6	100x200x6	100x200x6	100x200x6	100x200x6	100x200x6	100x200x6	100x200x6	100x200x6

HUBUBAT MİBZERİ



	öz-14	öz-16	öz-18	öz-20	öz-22	öz-24	öz-26
Weight	945 KG	1020 KG	1090 KG	1150 KG	1250 KG	1350 KG	1450 KG
Total Length	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Total Width	2700	3000	3270	3550	3795	4040	4285
Total Height	1450	1450	1450	1450	1550	1550	1550
Working Width	2150	2430	2710	3000	3280	3560	3840
Distance Between Feet	140	140	140	140	140	140	140
Wheel Size	750X16	750X16	750X16	10.75/15.3	11.5/80	11.5/80	11.5/80
Seed Capacity	290	310	340	370	400	430	460
Fertilizer Capacity	230	250	270	290	310	330	350
Power Hp.	35-40	40-45	50-55	55-60	65-70	75-80	85-95



ÖZVERİM MİBZER; Müşteri memnuniyeti ve güler yüzlü hizmet anlayışı ile
Ürün kataloğunu sizlere sunmuş bulunmaktadır.
Sizleri de müşterilerimizin arasında görmek arzusunda olduğumuzu belirtiyor,
Saygılar sunuyoruz.

DEMİR KESME & BAZI İMALAT GÖRSELLER,



ÖZVERİM SULAMA EKİPMANLARI TARIM MAKİNELERİ
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.



ÖZVERİM[®]
Tarım Makinaları Ltd. Şti.

Adres:

Horozluhan Mah Kurtbey Sok No:184
Selçuklu / KONYA

Web & Mail :

www.ozverim.com
info@ozverim.com



+90 332 248 45 92



+90 542 248 45 92



@ozverimmibzer